

Luftentfeuchter, Estrichtrockner, Infrarot-Wandplatte für privaten und gewerblichen Einsatz



Vielseitige Anwendungsbereiche:

- Nassräume - Keller
- Beseitigung von Wasserschäden
- Wasserwerke und Kläranlagen
- Wäschereien, Blumengeschäfte - überall dort, wo feuchte Luft beseitigt werden muss
- Sanitär- und Baderäume
- Lager- und Vorratsräume
- Friseursalons
- Wohn- und Ferienhäuser

Vorteile:

- Garantie für trockene Räume
- Schutz der Bausubstanz
- Schutz vor gesundheitsschädigender Feuchtigkeit und Schimmelbildung
- Unentbehrlich in Häusern mit starker Isolierung
- Wirksamer Katastrophenschutz, z. B. bei Überschwemmungen

- **Energiesparend:** geringer Stromverbrauch bei hoher Entfeuchtungsleistung
- **Wärmerückgewinnung** durch Umluftprinzip: feuchte Raumluft wird über einen Verdampfer angesaugt, wo sie zu Wasser kondensiert. Dadurch wird Wärme freigesetzt.
- **Steckerfertiges Gerät** 230 V / 50 Hz.

- **Automatische Überlaufsicherung** - wenn der Wasserbehälter voll ist, schaltet das Gerät automatisch ab
- **Fahrbar** - leicht beweglich
- **Automatische Abtauvorrichtung** schützt den Verdampfer vor Vereisung
- **Leichte Bedienung**
- **Lange Lebensdauer** durch maximalen Materialaufwand



CM 30 Luftentfeuchter
30 Liter / Tag
Entfeuchtungsleistung
(30 °C - 80 % r. F.)

CM 40 Luftentfeuchter
40 Liter / Tag
Entfeuchtungsleistung
(30 °C - 80 % r. F.)

CM 300 Luftentfeuchter
für schweren Betrieb
30 Liter / Tag
Entfeuchtungsleistung
(30 °C - 80 % r. F.)

CM 500 Luftentfeuchter
für schweren Betrieb
50 Liter / Tag
Entfeuchtungsleistung
(30 °C - 80 % r. F.)

Technische Daten - Bestelldaten:

Technische Daten	CM 30	CM 40	CM 300	CM500
Ausführung	mobil / Tank	mobil / Tank	mobil / Drainageanschl.	mobil / Drainageanschl.
Entfeuchtungsleistung l / Tag / 30°C, 80 % r. F.	30	40	30	50
Empfohlene Raumgröße m³	100	200	300	500
Einsatzbereich °C	+5 bis +35	+5 bis +35	+5 bis +35	+5 bis +40
Max. Leistungsaufnahme W	620	660	450	850
Absicherung A	10	10	16	16
Luftdurchsatz m³/h	190	250	300	500
Maße H x B x T mm	612 x 390 x 290	630 x 380 x 400	680 x 380 x 470	830 x 470 x 500
Gewicht kg	15	30	32	45

Sonderausführungen: Entfeuchtungsleistungen bis zu 460 Liter/Tag

Edelstahlausführungen, Schlauchadapter für die Entfeuchtung mehrerer Räume auf Anfrage lieferbar


Estrichtrockner


- CET 1100 230 V, 1,1 kW
Edelstahl, Volumenstrom
144 m³/h, empfohlen für
Flächen
- im Druckverfahren bis 50 m² + 190 mbar
 - im Saugverfahren bis 35 m² - 170 mbar



IWP 600

Infrarot-Wandplatte zum
gezielten Entzug von
Feuchtestellen an Wänden
530 x 1000 mm
0,6 kW Heizleistung





VF21, 2,15 kW Elektro-Heizlüfter
~ 230 V, 50/60 Hz, IP 44.
Schuko-Stecker mit Anschlußkabel, serienmäßig. Stufenlos regelbarer Thermostat von ca. 5 -45°C. Überhitzungsschutz.
VF21T, 2,15 kW Elektro-Heizlüfter: Ausführung wie VF21, jedoch mit 14-Stunden-Zeitschaltuhr.



VF31, 3,3 kW Elektro-Heizlüfter
~ 230 V, 50/60 Hz, IP 44.
CEE-Stecker mit Anschlußkabel, serienmäßig. Stufenlos regelbarer Thermostat von ca. 5 -45°C. Leistungsschalter 3-stufig: Ventilatorbetrieb, halbe Leistung 1,65 kW, volle Leistung 3,3 kW. Überhitzungsschutz.
VF31T, 3,3 kW Elektro-Heizlüfter: Ausführung wie VF31, jedoch mit 14-Stunden-Zeitschaltuhr.




VF6, 6 kW Elektro-Heizlüfter
3~ 400 V, 50/60 Hz, IP 44.
CEE-Stecker mit Anschlußkabel, serienmäßig. Stufenlos regelbarer Thermostat von ca. 5 -45°C. Leistungsschalter 3-stufig: Ventilatorbetrieb, halbe Leistung 3 kW, volle Leistung 6 kW. Überhitzungsschutz.
VF6T, 6 kW Elektro-Heizlüfter: Ausführung wie VF6, jedoch mit 14-Stunden-Zeitschaltuhr.




VF9, 9 kW Elektro-Heizlüfter
3~ 400 V, 50/60 Hz, IP 44.
CEE-Stecker mit Anschlußkabel, serienmäßig. Stufenlos regelbarer Thermostat von ca. 5 -45°C. Leistungsschalter 4-stufig: Ventilatorbetrieb, halbe Heizleistung bei reduzierter Drehzahl, halbe Heizleistung bei voller Drehzahl, volle Heizleistung bei voller Drehzahl. Überhitzungsschutz.
VF9T, jedoch mit 14-Stunden-Zeitschaltuhr.



VF12, 12 kW Elektro-Heizlüfter
3~ 400 V, 50/60 Hz, IP 44.
CEE-Stecker mit Anschlußkabel, serienmäßig. Stufenlos regelbarer Thermostat von ca. 5 -45°C. Leistungsschalter 3-stufig: Ventilatorbetrieb, halbe Leistung 6 kW, volle Leistung 12 kW. Überhitzungsschutz.
VF12T, 12 kW Elektro-Heizlüfter: Ausführung wie VF12, jedoch mit 14-Stunden-Zeitschaltuhr.



VF15, 15 kW Elektro-Heizlüfter
3~ 400 V, 50/60 Hz, IP 44.
CEE-Stecker mit Anschlußkabel, serienmäßig. Stufenlos regelbarer Thermostat von ca. 5 -45°C. Leistungsschalter 3-stufig: Ventilatorbetrieb, halbe Leistung 7,5 kW, volle Leistung 15 kW. Überhitzungsschutz.
VF15T, 15 kW Elektro-Heizlüfter: Ausführung wie VF15, jedoch mit 14-Stunden-Zeitschaltuhr.



VF9B Sondermodell
9 kW Elektro-Heizlüfter
3~ 400 V, 50/60 Hz, IP 44.
CEE-Stecker am Gerät ohne Kabel. Einsatz nur transportabel. Stufenlos regelbarer Thermostat von ca. 5 -45°C. Leistungsschalter 1-stufig: Ventilatorbetrieb bei voller Heizleistung. Überhitzungsschutz.
VF9BT, 9 kW Elektro-Heizlüfter: wie VF9B, jedoch mit 14-Stunden-Zeitschaltuhr.



VFBR9 Sondermodell
9 kW Elektro-Heizlüfter
3~ 380 V, 50/60 Hz, IP 54.
CEE-Stecker mit Anschlußkabel serienmäßig. Einsatz nur transportabel. Stufenlos regelbarer Thermostat von ca. 5 -45°C. Leistungsschalter 1-stufig: Ventilatorbetrieb bei voller Heizleistung. Überhitzungsschutz. Staubdichte Spezial-Ausführung.

Bestelldaten:

Typen / Technische Daten	VF21 VF21T	VF31 VF31T	VF6 VF6T	VF9 VF9T	VF12 VF12T	VF15 VF15T	Sondermodell	
							VF9B/T	VFBR9
Spannung V bei 50 / 60 Hz	~230	~230	3~400	3~400	3~400	3~400	3~400	3~380
Heizleistung kW	2,15	3,3	6	9	12	15	9	9
Einstellbare Heizleistung kW	2,15	1,65/3,3	3/6	4,5/9	6/12	7,5/15	9	9
Fördervolumen m³ h max.	250	300	400	750	1000	1200	750	1200
Nennstrom A	9,3	14,3	8,7	13,0	17,3	21,7	13,0	13,0
Schutzart IP	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP54
14-Stunden-Zeitschaltuhr	VF21T	VF31T	VF6T	VF9T	VF12T	VF15T	VF9BT	—
Gewicht kg	6,0	6,0	8,0	13,0	16,0	16,0	13,0	16,0
Maße (cm): Höhe x Breite x Tiefe	30 x 26 x 30	30 x 26 x 30	37 x 31 x 36	43 x 36 x 41	49 x 35 x 46	49 x 41 x 47	43 x 36 x 41	49 x 41 x 47





Stand-Axialventilator

für schweren Betrieb, Schutzgitter druck- und saugseitig, aussenliegender Klemnkasten IP 55 mit integriertem Ein/Ausschalter.

Einphasig-Wechselstrom 230 V.

HTM-35-2M = 5750 m³/h

H 633mm x B 489mm x T 414mm

HTM-56-4M = 11000 m³/h

H 924mm x B 726mm x T 524mm

Umluft-Gebläse für Einsatz in großen Räumen